

## TEHNIČKI UVJETI

koje mora ispunjavati premaz za zaštitu betona

### 1.0. OPĆENITO

Na temelju odredbi javnog nadmetanja utvrditi će se prihvatljivost premaza za zaštitu betona i odrediti najpovoljnijeg ponuditelja za isporuku istog, a koji će se koristiti na autocestama u nadležnosti HAC-a d.o.o.

Pod točkom 2.0. određeni su minimalni uvjeti kojima moraju odgovarati premaz za zaštitu betona.

### 2.0. TEHNIČKI ZAHTJEVI

Premaz za zaštitu betona nanosi se na pripremljenu tunelsku oblogu na ulazima i izlazima iz tunela. Premaz za zaštitu betona mora zadovoljavati slijedeće uvjete:

- RAL 1015
- otpornost na atmosferilije
- otpornost na UV zrake
- otpornost na alkalne tvari
- prekrivanja površinskih pukotina < 0,1 mm
- mogućnost nanošenja kistom, valjkom ili špricanjem
- deklaracija na isporučenom proizvodu mora biti čitljiva i na hrvatskom jeziku

Ponuditelj mora prilikom prve isporuke osigurati sigurnosno tehnički list sukladno Zakonu o kemikalijama (NN 18/13).

Ponuditelj mora postupiti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 92/13) koji propisuje: "Proizvođač koji prodaje proizvod od kojeg nastaje posebna kategorija otpada dužan je osigurati mogućnost preuzimanja tog otpada na lokaciji na kojoj prodaje taj proizvod bez troškova po kupca sukladno pravilniku kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada iz članka 53. stavak 3. ovog Zakona"

## IZJAVA

**Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz ovog Obrazca**

.....  
(naziv Ponuditelja)

.....  
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum.....2018.