

## TEHNIČKI UVJETI: ROVOKOPAČ - UTOVARIVAČ

- turbo diesel motor koji zadovoljava min. STAGE III/A normu
- snaga motora min 73 kW
- okretni moment motora prema min. 395 Nm
- pogon na sva četiri kotača sa mogućnošću isključivanja na pogon samo zadnjih kotača
- min. 3 moda upravljanja
  - prednja osovina zakretna
  - prednja i stražnja osovina zakretno
  - predja i stražnja osovina zakretno -parelelno
- servo kočnice sa dvostrukim pedalama i mogućnošću odabira
  - kočenja u min. tri moda
  - pogon na sva četiri kotača – kočenja na sva četiri kotača
  - pogon na dva kotača – kočenje na sva četiri kotača
  - pogon na dva kotača – kočenje na dva kotača
- brzina kretanja u najvišem stupnju prijenosa min. 38 km/h
- zapremina rezervoara za gorivo minimalno 130 litara
- veličina prednji kotača min 28 “
- veličina stražnjih kotača min. 28 “
- zapremina utovarne korpe min. 1 m<sup>3</sup>
- hidrauličko otvarajuća prednja korpa s vilicama
- minimalno dva cilindra za nagib prednje korpe
- mogućnost punjenja prednje korpe vožnjom unatrag
- plivajući hod prednje korpe
- kapacitet podizanja prednje utovarne korpe sa vilicama na maksimalnoj visini min. 3000 kg
- teleskopska rovokopačka grana
- minimalna dubina kopanja rovokopačke grane sa izduženim teleskopom 5500 mm.
- bočni pomak rovokopačke ruke
- ugrađena radna svjetla za rad u noćnim uvjetima minimalno min 4 naprijed i 4 natrag sva podesiva ( ne uključuje cestovnu signalizaciju )
- kompletna cestovna signalizacija
- osvijetljena pozicija registarske pločice odostraga
- žuta rotacijska lampa
- broj stupnjeva prijenosa naprijed min 4 brzine
- broj stupnjeva prijenosa natrag min 3 brzine
- način promjene stupnjeva prijenosa – powershift ručica pored kola upravljača.
- način promjene smjera vožnje – ručica pored kola upravljača
- minimalni protok hidrauličnog ulja od 150 l/min
- kabina sa zaštitom prilikom prevrtanja
- sjedalo rukovatelja amortizirajuće
- servo upravljač
- upute za upotrebu i održavanje stroja na hrvatskom jeziku
- garancija min. 12 mjeseci od isporuke, bez obzira na broj radnih sati
- godina proizvodnje stroja minimalno 2009 godina

OPREMA:

- ugrađena brza spojka na rovokopačkoj grani za izmjenu priključaka
- kopačka žlica širine 600 mm opremljena zubima i pripremljena za prihvat na brzu spojku kopačke ruke
- kopačka žlica širine 305 mm opremljena zubima i pripremljena za prihvat na brzu spojku kopačke ruke
- ugrađena hidraulična instalacija kopačkog krana ( instalacija za čekić )
- klima uređaj kabine operatera
- ugrađena sva oprema za registraciju vozila ( prva pomoć, trokut, aparat za gašenje požara S6 )
- žuta rotacijska lampa

**Propisani tehnički uvjeti su minimalne karakteristike koje ponuditelji moraju zadovoljiti.**

**Zadovoljenje propisanih tehničkih uvjeta Ponuditelj navodi kroz ispunjavanje OBRASCA TEHNIČKIH UVJETA.**

**U slučaju kvara stroja Ponuditelj je dužan u roku od 24 sata osigurati novi ili rabljeni ispravan stroj minimalne godine proizvodnje 2009.**

**"Ukoliko Ponuditelj u Obrascu tehničkih uvjeta navede karakteristike koje nisu u skladu sa propisanim Tehničkim uvjetima, Naručitelj će navedeni ponuđeni proizvod uzeti u razmatranje."**

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga.

.....  
(naziv Ponuditelja)

.....  
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....