

Urbroj: 4211-150-39/3/2016

Evidencijski broj: I 29/16

Zagreb, 17. veljače 2016. godine

PREDMET: Broj objave: 2016/S 002-0001971 od 02. veljače 2016. godine
SISTEMSKA OPREMA (POSLUŽITELJI ZA SNC)
- 3. Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata dostavljamo Vam:

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

I. Točka 6.4. Knjige 1 Opći dio dokumentacije za nadmetanje mijenja se i sada glasi:

"6.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda

6.4.1. Dostava ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je: **02. ožujka 2016. godine do 13,00 sati**

Ponuda se dostavlja na adresu: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**

Zagreb, Širolina 4

i mora biti uvedena u Upisnik o zaprimanju ponuda do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude.

6.4.2. Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda održat će se:

Datum i vrijeme: **02. ožujka 2016. godine u 13,00 sati**

Mjesto: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**

Zagreb, Širolina 4.

Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlaštene predstavnici naručitelja i ovlaštene predstavnici ponuditelja uz uvjet predočenja pismenog obrasca ovlasti.

Elektronički dostavljene ponude otvaraju se prije ponuda koje su dostavljene u papirnatom obliku.

Otvaranje ponuda zaprimljenih u papirnatom obliku:

Prije otvaranja ponude, utvrđuje se je li ista zaprimljena neotvorena.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.



Pri otvaranju ponude biti će priopćeni podaci sukladno odredbama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12). Postupak javnog otvaranja ponuda je propisan člankom 18. navedene Uredbe.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda, ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda, te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode."

II. Mijenja se u cijelosti Knjiga 3 dokumentacije za nadmetanje

3.1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

3.2. TROŠKOVNIK

i glasi kao u prilogu:

3.1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (17.02.2016.)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (17.02.2016.)**Poslužitelj – Tip 1 (kao HPE ProLiant ML30 Generation9 ili jednakovrijedan)**

KOMPONENTA	KARAKTERISTIKA/FUNKCIONALNOST	Instalirano
Poslužitelj	Jednoprocesorski s Intel procesorima	DA
Operativni sustav	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition sa pravima i medijem za downgrade na Windows Server 2008 R2 Standard Edition	DA
CPU	Intel Core dvojezgreni model i3-6100	DA
Broj CPU	1 dvojezgreni procesor, maks. 1	DA
Cache	1 x 3MB L3 priručne memorije po procesoru	DA
Matična ploča	Intel chipset C236	DA
RAM	8GB DDR4 (2 x 4GB modul) Unbuffered DIMM, proširivo do min. 64GB	DA
Slobodni memorijski slotovi	min. 2 / ukupno 4 slotova	DA
HDD kontroler	SATA kontroler integriran na matičnoj ploči, 10 konekcija za tvrde diskove, detaljno specificiran u sekciji „RAID kontroler“	DA
Ukupno HDD hotplug mjesta	4 mjesta za tvrde diskove SAS/SATA/SSD LFF	DA
Hard disk hot-plug	2 x 500 GB SATA LFF 3.5" 7.200 RPM	DA
RAID kontroler	<ul style="list-style-type: none">- Integrirani 10 konekcija SATA- Podrška za RAID nivoe 0, 1, 0+1, 5- Alat za administraciju RAID kontrolera je jedinstven i unificiran za sve modele RAID kontrolera i integriran u programski alat za cjelokupni hardware-ski nadzor poslužitelja radi lakšeg održavanja	DA
Slotovi za proširenje	Min. 4 x PCIe 3.0	DA
Priključci	Micro SD Slot, 6 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, VGA, 1 x RJ45 mrežni priključak, 1 x RJ45 za udaljeni nadzor	DA
Mrežna kartica	Integriran Gigabit adapter: <ul style="list-style-type: none">- Brzina 2 x 10/100/1000 Mb- Jumbo Frames 9.5K- TCP/IP offload- PXE boot- Podrška za VMware NetQueue i Microsoft VMQ	DA
Udaljeni nadzor poslužitelja	<ul style="list-style-type: none">- Funkcionalnosti udaljenog paljenja i gašenja poslužitelja- Integriran sustav za kontrolu i nadzor potrošnje poslužitelja- Integriran sustav nadzora poslužitelja bez potrebe za agentom u operativnom sustavu poslužitelja- Integriran sustav za instalaciju firmvera, pogonskih programa i operativnog sustava na poslužitelj- Opcionalna integracija sa sustavima za autentifikaciju (Directory services)- Pristup kroz dedicerano sučelje ili kroz mrežno sučelje- Sustav je neovisan o statusu poslužitelja i/ili operativnog	DA

	<p>sustava</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opcionalna funkcionalnost udaljene grafičke konzole - Opcionalna funkcionalnost udaljenog rada na poslužitelju za do 6 administratora istovremeno kroz dijeljenu grafičku konzolu - Opcionalna funkcionalnost udaljene dostave softvera putem virtualnog medija i virtualnog direktorija - Tekst konzola i web konzola/desktop/virtual KVM - Pristup je kroz Industry Standard 128-bit Secure Sockets Layer (SSL) i Secure Shell security (SSH) - Automatska IP konfiguracija via DHCP/DNS/WINS - Opcionalna regulacija potrošnje poslužitelja 	
Napajanje	220V/50Hz, redundantno 460W, hot-plug	DA
Ventilacija	1 x ventilator, non hot-plug, non reduntant	DA
Tape backup	Podrška za vanjske i ugrađene LTO tračne uređaje i vanjske tračne knjižnice	DA
Kućište	Tower kućište visine 4U	DA
Sigurnosni sustav	<ul style="list-style-type: none"> - Zaporka kod uključivanja - Administratorska zaporka 	DA
RoHS usklađenost	Restrikcija uporabe opasnih materijala prema direktivi 2002/95/EC	DA
Certificiran za mrežne operativne sustave	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - VMware 	DA
Software za nadzor poslužitelja	Unificirani programski alat za udaljeni nadzor i upravljanje (preko LAN-a) ponuđenih poslužitelja, pregledavanje i prikupljanje podataka o konfiguraciji poslužitelja, inventura sklopovlja, prikupljanje upozorenja i dojava o ispadima poslužitelja, software je unificiran za sve poslužitelje/storage uređaje istog proizvođača te može nadzirati i poslužitelje drugih proizvođača; korišteni protokoli: SNMP, WBEM	DA
Jamstveni rok	Min. 1 godina, uključivo dijelove i rad na licu mjesta, odziv sljedeći radni dan na lokaciji korisnika	DA
Implementacija i održavanje instalacije	WEB lokacija i alati za dojavu i distribuciju nadogradnji (BIOS, ROM, driveri)	DA

Poslužitelj – Tip 2 (kao HPE ProLiant ML30 Generation9 ili jednakovrijedan)

KOMPONENTA	KARAKTERISTIKA/FUNKCIONALNOST	Instalirano
Poslužitelj	Jednoprocesorski s Intel procesorima	DA
Operativni sustav	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition sa pravima i medijem za downgrade na Windows Server 2008 R2 Standard Edition	DA
CPU	Intel Core dvojezgreni model i3-6100	DA
Broj CPU	1 dvojezgreni procesor, maks. 1	DA
Cache	1 x 3MB L3 priručne memorije po procesoru	DA
Matična ploča	Intel chipset C236	DA
RAM	16GB DDR4 (2 x 8GB modul) Unbuffered DIMM, proširivo do min. 64GB	DA
Slobodni memorijski slotovi	min. 2 / ukupno 4 slotova	DA
HDD kontroler	SATA kontroler integriran na matičnoj ploči, 10 konekcija za tvrde diskove, detaljno specificiran u sekciji „RAID kontroler“	DA
Ukupno HDD hotplug mjesta	4 mjesta za tvrde diskove SAS/SATA/SSD LFF	DA
Hard disk hot-plug	2 x 500 GB SATA LFF 3.5" 7.200 RPM	DA
RAID kontroler	<ul style="list-style-type: none"> - Integrirani 10 konekcija SATA - Podrška za RAID nivoe 0, 1, 0+1, 5 - Alat za administraciju RAID kontrolera je jedinstven i unificiran za sve modele RAID kontrolera i integriran u programski alat za cjelokupni hardware-ski nadzor poslužitelja radi lakšeg održavanja 	DA
Slotovi za proširenje	Min. 4 x PCIe 3.0	DA
Priključci	Micro SD Slot, 6 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, VGA, 1 x RJ45 mrežni priključak, 1 x RJ45 za udaljeni nadzor	DA
Mrežna kartica	Integriran Gigabit adapter: <ul style="list-style-type: none"> - Brzina 2 x 10/100/1000 Mb - Jumbo Frames 9.5K - TCP/IP offload - PXE boot - Podrška za VMware NetQueue i Microsoft VMQ 	DA
Udaljeni nadzor poslužitelja	<ul style="list-style-type: none"> - Funkcionalnosti udaljenog paljenja i gašenja poslužitelja - Integriran sustav za kontrolu i nadzor potrošnje poslužitelja - Integriran sustav nadzora poslužitelja bez potrebe za agentom u operativnom sustavu poslužitelja - Integriran sustav za instalaciju firmvera, pogonskih programa i operativnog sustava na poslužitelj - Opcionalna integracija sa sustavima za autentifikaciju (Directory services) - Pristup kroz dedikirano sučelje ili kroz mrežno sučelje - Sustav je neovisan o statusu poslužitelja i/ili operativnog sustava 	DA

	<ul style="list-style-type: none"> - Opcionalna funkcionalnost udaljene grafičke konzole - Opcionalna funkcionalnost udaljenog rada na poslužitelju za do 6 administratora istovremeno kroz dijeljenu grafičku konzolu - Opcionalna funkcionalnost udaljene dostave softvera putem virtualnog medija i virtualnog direktorija - Tekst konzola i web konzola/desktop/virtual KVM - Pristup je kroz Industry Standard 128-bit Secure Sockets Layer (SSL) i Secure Shell security (SSH) - Automatska IP konfiguracija via DHCP/DNS/WINS - Opcionalna regulacija potrošnje poslužitelja 	
Napajanje	220V/50Hz, redundantno 460W, hot-plug	DA
Ventilacija	1 x ventilator, non hot-plug, non redundant	DA
Tape backup	Podrška za vanjske i ugrađene LTO tračne uređaje i vanjske tračne knjižnice	DA
Kućište	Tower kućište visine 4U	DA
Sigurnosni sustav	<ul style="list-style-type: none"> - Zaporka kod uključivanja - Administratorska zaporka 	DA
RoHS usklađenost	Restrikcija uporabe opasnih materijala prema direktivi 2002/95/EC	DA
Certificiran za mrežne operativne sustave	<ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - VMware 	DA
Software za nadzor poslužitelja	Unificirani programski alat za udaljeni nadzor i upravljanje (preko LAN-a) ponuđenih poslužitelja, pregledavanje i prikupljanje podataka o konfiguraciji poslužitelja, inventura sklopovlja, prikupljanje upozorenja i dojava o ispadima poslužitelja, software je unificiran za sve poslužitelje/storage uređaje istog proizvođača te može nadzirati i poslužitelje drugih proizvođača; korišteni protokoli: SNMP, WBEM	DA
Jamstveni rok	Min. 1 godina, uključivo dijelove i rad na licu mjesta, odziv sljedeći radni dan na lokaciji korisnika	DA
Implementacija i održavanje instalacije	WEB lokacija i alati za dojavu i distribuciju nadogradnji (BIOS, ROM, driveri)	DA

Napomena: Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedne proizvode obvezno dostavlja dokaz (tehničku specifikaciju) nuđenog proizvoda iz kojeg će se ocijeniti da li nuđeni proizvod odgovara traženim tehničkim specifikacijama.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga.

U, 2016.godine

Ponuditelj:.....

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:.....

3.2 TROŠKOVNIK (17.02.2016.)

Troškovnik: Poslužitelji (SNC) (17.02.016.)

Redni broj	Oprema - opis stavke	Količina (kom)	Jedinična cijena (USD)	Ukupno (USD)	Jedinična cijena (HRK)	Ukupno (HRK)
1	Poslužitelj – Tip 1 (kao HPE ProLiant ML30 Generation9 ili jednakovrijedan) Proizvođač jednakovrijednog proizvoda: _____ Model/tip jednakovrijednog proizvoda: _____	17				
2	Poslužitelj – Tip 2 (kao HPE ProLiant ML30 Generation9 ili jednakovrijedan) Proizvođač jednakovrijednog proizvoda: _____ Model/tip jednakovrijednog proizvoda: _____	7				
			SVEUKUPNO (USD):		SVEUKUPNO (HRK):	

NAPOMENA: Ukoliko ponuditelj ne upiše na prazno mjesto proizvođača i model jednakovrijednog proizvoda smatrat će se da je ponudio poslužitelje Tip 1 i Tip 2 (HPE ProLiant ML30 Generation9).

Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedne proizvode obvezno dostavlja dokaz (tehničku specifikaciju) nuđenog proizvoda iz kojeg će se ocijeniti da li nuđeni proizvod odgovara traženim tehničkim specifikacijama

U _____, _____ 2016.god.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)