

TEHNIČKI UVJETI: Silosni posipači za kamion 6.0 m³ (za kamion kiper)

Radne karakteristike:

1. zapremina: min. 6 m³ za sol
2. zapremina rezervoara za tekućinu: min. 2200 litara
3. vrsta pogona: komunalna hidraulika ugrađena na pogonski stroj – kamion
4. Vrsta posipala: sol, tekućina za mokro posipanje
5. Način posipanja:suho i mokro posipanje
6. Pogonski stroj:kamion korisne nosivosti 12 tona
7. Smještaj:učvršćen na sanduk pogonskog stroja
8. Upravljanje:elektronski upravljački pult u kabini vozila koji bezstepenom (kontinuiranom) regulacijom upravlja količinom posipanja u zavisnosti o brzini kretanja vozila, vezano na tahograf vozila, odnosno putno ovisno posipanje
9. Slika posipanja:promjenjiva, manualnim upravljanjem, simetrična ili asimetrična
10. Širina posipanja promjenjiva iz kabine preko upravljačkog elektronskog pulta
11. Početna (minimalna) širina posipanja maksimum 3m
12. Konačna (maksimalna) širina posipanja minimum 10 m
13. Preciznost posipanja + - 3 g/m²
14. Količina posipanja: sol: od 0 do 40 gr/m²
15. Sustav izuzimanja posipala: transportni puž ili transportna traka

Minimalna oprema posipača:

16. upravljački pult s mikroprocesorom koji omogućava prijenos podataka u realnom vremenu (GPRS, SMS sustavom) o parametrima posipanja za vrijeme rada (širina, količina, brzina kretanja vozila, mogućnost GPS-protokola)
17. rotacijska signalna svjetiljka na stražnjem dijelu uređaja - LED
18. muške hidraulične spojnice za priključak na vozilo prema normi ISO 7241-1A/ ISO 5675
19. senzor na tanjuru za posipanje kao kontrola funkcije posipanja svjetlosnim signalom na upravljačkom pultu u kabini vozila
20. dodatno svjetlo iznad tanjura posipača - LED
21. preklopnik za maksimalno posipanje – koristi se pri prolazu kroz usjeke, preko nadvožnjaka, mostova i ostalih dijelova ceste gdje je potrebna veća količina posipala po jedinici površine
22. uređaj za mokro posipanje (rezervoari, armature, filter, pumpa za tekućinu)
23. toplo cinčana rešetka na koritu za kruto sredstvo
24. pokrovna PVC cerada sa mehanizmom za pokrivanje i potkonstrukcijom
25. prednji kotači za postavljanje na kamione kod kojih se ne mogu spustiti bočne stranice
26. brzomontažni sistem za montažu i demontažu posipača sa sanduka kamiona
27. ukrute (lanci + natezni elementi) za učvršćivanje na sanduk kamiona - prednji i zadnji
28. bočne ukrute za upiranje uređaja o bočne stranice kamiona
29. boja uređaja – narančasta (RAL 2011)
30. izlazno ušće, izlazni kanal posipača, tanjur posipača i poklopac tanjura posipača moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika (inox)
31. oznaka sa stražnje strane posipača "POSIPAVANJE U TIJEKU"

Jamstvo, puštanje u pogon, obuka, servis, uvjeti održavanja, osiguranje rezervnih dijelova:

- 32. godina proizvodnje min. 2023, novo, neupotrebljavano
- 33. servis u jamstvenom roku unutar 48 sati
- 34. jamstvo na silosni posipač i kompletnu opremu posipača: minimalno 12 mjeseci
- 35. isporučitelj jamči sigurnost nabavke rezervnih dijelova za vrijeme vijeka trajanja stroja prema specifikaciji proizvođača
- 36. isporučitelj je dužan prilikom isporuke strojeva osigurati obuku rukovatelja strojem
- 37. isporučitelj je dužan prilikom isporuke strojeva osigurati puštanje u pogon isporučenog stroja
- 38. dokumentacija koja se isporučuje sa strojem obuhvaća :upustvo za upotrebu i održavanje, detaljan katalog rezervnih dijelova, jamstveni list sa jamstvenom izjavom i CE certifikat

Propisani tehnički uvjeti su minimalne karakteristike koje ponuditelji moraju zadovoljiti. Zadovoljenje propisanih tehničkih uvjeta Ponuditelj navodi kroz ispunjavanje OBRASCA TEHNIČKIH UVJETA.

Ukoliko Ponuditelj u Obrascu tehničkih uvjeta navede karakteristike koje nisu u skladu sa propisanim u Tehničkim uvjetima, Naručitelj će smatrati da navedeni ponuđeni proizvod ne zadovoljava propisane tehničke uvjete.

.....
(naziv Ponuditelja)

Datum.....2023.