

TEHNIČKI UVJETI:

ENC antena mora imati slijedeće tehničke karakteristike:

- kompatibilnost s bilo kojim ENC uređajem u skladu s CEN DSRC
- podržano daljinsko ažuriranje softvera uređaja
- imati ugrađeno WEB sučelje za upravljanje antenom;
- imati napajanje i komunikacija kroz jedan kabel – Podržan PoE
- podržane virtualne komunikacijske zone za aplikacije u jednoj stazi
- podržan transparentni način rada
- mogućnost podešavanja snage snopa
- mogućnost uključivanja i isključivanja komunikacije s ENC uređajem
- jednostavno konfiguriranje parametara za izbjegavanje unakrsne komunikacije u susjednim stazama.
- obrada ENC uređaja do brzine vozila od 200km/h
- radne frekvencije: 5.7975, 5.8025, 5.8075 i 5.8125 GHz
- komunikacijsku zonu kod 45°: 3.5 x 6 m (Š x D) kod 6m visine
- stupanj zaštite: minimalno IP 65
- rad na temperaturama od -33°C do +55° C
- CEN TC278 DSRC: EN 13372
 EN 12253 Physical Layer
 EN 12795 Data Link Layer
 EN 12834 Application Layer
 EN 300 674
- sigurnost: EN 60950-1
- oprema za vanjsku montažu: EN 60950-22
- aplikacije: ISO 14906 / EN 15509 EFC / ISO 17264 / EN 16312 ERI

Antena ne smije imati potrebu za dodatnim hlađenjem.

Antena ne smije imati potrebu za upotrebom baterije.

U _____, _____ 2023.

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)