

G12/23 - TROŠKOVNIK

Isporuka LED uređaja za označavanje evakuacijskog prolaza PP12 u Tunelu Sv. Rok

Redni Broj	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (eur,bez PDV-a)	Ukupno (eur,bez PDV-a)
1.	Uređaj sa LED bljeskajućim modulima za označavanje evakuacijskog prolaza, na inox nosaču okomite izvedbe, LED bljeskajući modul tip kao Verno Exit ultra Flash, Norka Uređaj čine 3 komada bljeskajućih modula s tri strane opremljena posebno svijetlim zelenim LED iza oklopnog stakla u kućištu od plemenitog čelika, ugrađena na nosač od inoxa za ugradnju na oblogu tunela. Moduli su međusobno i s upravljačkom jedinicom spojeni kabelima pomoću vatrootpornih steznognječnih spojnica. Fotografija br.1 u prilogu. Minimalne tehničke karakteristike uređaja LED bljeskajući modul: - radni napon: 24V DC - boja LED: svjetlo zelena - prosječna svjelina: min. 400 cd po LED-u - kut otvora LED-a: +/- 10° - dimenzije (šxvxd): 150x145x40 mm (Skica br. 1 u prilogu) - materijal kućišta: nehrđajući čelik 1.4571 - LED štíćen od kemijskih i mehaničkih utjecaja mekim staklom - klasa zaštite: IP68 Nosač LED bljeskajućih modula: - nosač za 3 komada bljeskajućih modula - za ugradnju na oblogu tunela, okomito uz evakuacijski prolaz - materijal izrade: nehrđajući čelik 1.4401 - dimenzije (šxv): 220x1640 mm - izraditi sukladno Skici br. 2 koja se nalazi u prilogu LED bljeskajući modul - Tip, proizvođač:	komplet	1		
2.	Uređaj sa modulima LED strelica za označavanje evakuacijskog prolaza, na inox nosaču vodoravne izvedbe Modul LED strelice tip kao Vero Exit Arrow, Norka Uređaj čine 4 komada modula svjetlosne strelice opremljene posebno svijetlim zelenim LED iza oklopnog stakla u kućištu od plemenitog čelika, ugrađena na nosač od inoxa za ugradnju na oblogu tunela, s funkcijom kliznog svjetla. Moduli su međusobno i s upravljačkom jedinicom spojeni kabelima pomoću vatrootpornih steznognječnih spojnica. Fotografija br.2 u prilogu. Minimalne tehničke karakteristike uređaja Modul LED svjetlosne strelice: - radni napon: 24V DC - boja LED: svjetlo zelena - prosječna svjelina: 65 cd - kut otvora LED-a: +/- 15° - broj LED-a: 9 - dimenzije (šxvxd): 86x233x45 mm (Skica br. 3 u prilogu) - materijal kućišta: nehrđajući čelik 1.4571 - LED štíćen od kemijskih i mehaničkih utjecaja mekim staklom - klasa zaštite: IP68 - međusobno povezivanje u serijski spoj	komplet	1		

Nosač modula LED svjetlosne strelice: - nosač za 4 komada modula LED svjetlosne strelice - za ugradnju na oblogu tunela, vodoravno uz evakuacijski prolaz - materijal izrade: nehrđajući čelik 1.4401 - dimenzije (šxv): 2000x300 mm - izraditi sukladno Skici br. 4 koja se nalazi u prilogu					
Modul LED strelice - Tip, proizvođač:					
Ukupno (eur, bez PDV-a):					

U slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda, Ponuditelj mora na za to predviđenom mjestu upisati tip i proizvođača proizvoda koji nudi. Ukoliko Ponuditelj nije upisao drugi tip proizvoda na za to predviđenom mjestu, smatrat će se ponuđenim proizvod koji je naveden kao tip u koloni Opis stavke.

Za jednakovrijedan proizvod ponuditelj je dužan priložiti listu s tehničkim opisom proizvoda iz koje je vidljivo da nuđeni proizvod zadovoljava minimalne tehničke karakteristike tražene u troškovniku.

Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca

Mjesto isporuke: centralno skladište Sektora za održavanje HAC-a, Ul. A. Nobela br. ½, 10361 Otok Svibovski

Rok isporuke: 45 dana od dana zaprimanja Narudžbenice

U _____, _____ 2023.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)