

H-2024-221 – Zaštitne vatrogasne kacige

PRILOG 1. : TEHNIČKI UVJETI

1. Vatrogasna kaciga

Izvedba kacige u skladu sa EN 443:2008, Tip kacige B/3b.

Vanjska školjka kacige izrađena od staklenih vlakana s maksimalnim mehaničkim zaštitnim svojstvima, otporna na udarce i penetraciju, temperaturu od -40°C do 300°C, otpornost na utjecaj kemikalija min. „C“, te mora imati elektroizolacijska svojstva min. „E2“, „E3“. Kaciga mora biti visokovidljive žute boje i na vanjskoj školjci imati naljepnicu crvene boje.

Unutarnji dio kacige izrađen od negorivog materijala s mogućnošću pranja u perilici. Regulacija nošenja veličine, po veličini glave, mora biti riješena s vanjskog dijela školjke kacige te praktična za regulaciju u rukavicama. Raspon regulacije mora se kretati minimalno od 49 – 67 cm. Mora imati mogućnost podešavanja unutarnjeg dijela preko traka za glavu, remena za bradu i regulaciju po visini glave.

Vizir kacige u skladu sa EN 14458:2018, mora prekrivati cjelokupno lice i biti otporan na toplinu i ogrebotine, s mogućnošću uvlačenja u kacigu te podešavanje sa vanjske strane bez mogućeg kontakta sa licem. Kaciga također mora imati ispod vizira za lice i zatamnjenu zaštitu za oči.

Štitnik za vratni dio mora biti izrađen iz negorivog i fleksibilnog materijala.

Masa kacige, max 1,4 kg.

NAPOMENA:

Isporučena zaštitna vatrogasna kaciga mora biti u skladu sa člancima 5 i 6 Zakona o zaštiti od požara (NN, broj 92/10). Prilikom dostave ponuda, Ponuditelj mora za predmetni artikl dostaviti odgovarajuće dokaze, odnosno tehničku dokumentaciju (mogu biti preslike originala sa tehnički korektnim prijevodom na hrvatski jezik), iz kojih je moguće provjeriti ispunjenje zahtjeva iz tehničkog opisa ponuđenog artikla.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga

.....
(naziv Ponuditelja)

.....

(funkcija)
Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum 2024.