





TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

GRUPA I - Osobna zaštitna oprema

| REDNI BROJ | NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME | OKVIRNI IZGLED OZO | OPIS | ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI |
|------------|--|---|---|---|
| 1. | Rukavice gumene, tehničke |  | Rukavice imaju 5 odvojenih prstiju, duljine su minimalno 30 cm. Izrađene su od nitrila debljine od 0,36 do 0,40 mm. Zbog protukliznih svojstava dlan je izveden reljefno. | HRN EN 420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 3 za abraziju 1 za razrezivanje 0 za trganje 1 za probijanje HRN EN ISO 374-1 ili HRN EN 374-3 |
| 2. | Odiijelo za zaštitu od kemijsko-bioloških štetnosti (za jednokratnu upotrebu) |  | Kombinezon s prilagodljivom kapuljačom. Naprijed se zatvara zatvaračem koji je zaštićen klapnom. Oko zglobova na završetku nogavica je elastična traka, a oko ručnih zglobova izvedena je manžeta. Svi šavovi su vodonepropusni. | HRN EN 1149-5 HRN EN 1073-2 HRN EN 14126 HRN EN 13034 HRN EN ISO 13982-1 |
| 3. | Naočale, zaštitne, bravarske |  | Naočale su izrađene od polikarbonata, s prozirnim lećama, sa zaštitom protiv zamagljivanja (N). Nužna je dobra bočna zaštita, te prianjanje uz lice. | HRN EN 166 |
| 4. | Polumaska zaštitna, filtarska, jednokratna |  | Zaštitna polumaska, filtarska - jednokratna, sa izdišnim ventilom, izrađena od višeslojnih umjetnih materijala koji osiguravaju stupanj zaštite minimalno FFP2, dobro prianja uz lice, ne iritiraju kožu pri dugotrajnijem nošenju, s jednostavnim sustavom učvršćenja na glavu, koji osigurava lako postavljanje i skidanje. | HRN EN 149 |

IZJAVA KOJOM PRIHVAĆAMO TEHNIČKE UVJETE

POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: _____