

TEHNIČKI UVJETI : Automehaničarska kolica s alatom

Tehničke karakteristike kolica:

1. minimalno 7 + 1 proširena ladica
2. držač za sprejeve
3. kočnica na kotačima
4. zaštita od prevrtanja kolica

Minimalan sadržaj kolica:

5. račna 1¼ " 45 zuba
6. zglobna račna 1¼ " 45 zuba
7. nasadni ključevi šesterokutni 1¼ " : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13mm
8. produženi nasadni ključevi šesterokutni 1¼": 4, 4.5, 5-5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13mm
9. torx nasadni ključevi 1¼"- E4-E5-E6-E7-E8-E10
10. produženi nasadni ključevi 1¼"- E4-E5-E6-E7-E8-E10
11. produžetak 1¼ " : 2"
12. produžetak 1¼ " : 4"
13. produžetak 1¼ " : 6"
14. kardanski zglobni nastavak 1¼ "
15. ručni odvijači torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40
16. ručni odvijači ravni: 3mm, 3,5mm, 4mm, 5.5mm i 6.5mm
17. ručni odvijači Phillips križni: PH.0, PH.1, PH.2 i PH.3
18. račna 3⁄8" 45 zuba
19. produžetak 3⁄8" : 3"
20. produžetak 3⁄8" : 6"
21. produžetak 3⁄8": 10"
22. kardanski zglobni nastavak 3⁄8"
23. nasadni ključevi šesterokutni 3⁄8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 mm
24. torx nasadni ključevi 3⁄8": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12 i E14
25. torx nasadni ključevi 3⁄8": T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50 i T55
26. torx nasadni ključevi 3⁄8": T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H i T55H
27. imbus nasadni ključevi 3⁄8": 5, 6, 7, 8, i 10 mm
28. nasadni ključevi šesterokutni za svječice 3⁄8": 16, 18 i 21mm
29. račna 1/2"
30. zglobna kruta poluga 1/2"
31. produžetak 1/2" 125mm
32. produžetak 1/2" 250mm
33. kardanski zglobni nastavak 1/2"
34. nasadni ključevi šesterokutni 1⁄2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 i 32 mm
35. torx nasadni ključevi 1⁄2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 i E24
36. torx nasadni ključevi 1⁄2": T30 H, T50H, T55H, T60H i T 70H
37. produženi torx 1⁄2" : T30, T50, T55, T60 i T 70
38. torx nasadni ključevi 1⁄2" : T30, T50, T55, T60 i T 70
39. imbus nasadni ključevi 1⁄2": 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 17
40. produženi imbus ključevi 1⁄2": 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 17
41. zvjezdasti nasadni ključevi 1⁄2": 8, 10 , 12, 14, 16 mm
42. kombinirani ključevi okasto viljuškasti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 i 32 mm
43. okasti ključevi: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
44. zglobni ključevi : 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
45. kombinirani ključevi okasto viljuškasti -račna : 8, 10, 12, 13, 14, 17 i 19mm
46. L imbus ključ: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 mm
47. vodoinstalaterska klješta (papagaj klješta) 10"

48. inženjer čekić min. 300g
49. poluokrugla kliješta ravna 8 "
50. kombinacija kliješta 7 "
51. kliješta za bočno rezanje 7 "
52. poluokrugla kliješta savijena 8"
53. dlijeto-sjekač plosnato 10
54. dlijeto-sjekač plosnato 12
55. šiljasto dlijeto
56. izbijač 2 špicasti
57. izbijač 3 špicasti
58. izbijač 4 špicasti
59. izbijač 3 okrugli
60. izbijač 4 okrugli
61. centralni izbijač 4
62. seger kliješta vanjska ravna
63. seger kliješta vanjska kutna
64. seger kliješta unutarnja ravna
65. seger kliješta unutarnja kutna
66. sav alat je smješten u profilirane kutije ili spužve fiksirane u ladicama

Ukoliko nuđeni set alata ima više od minimalno propisanog, ponuditelj se obvezuje da neće izuzimati pojedini alat iz setova

Propisani tehnički uvjeti su minimalne karakteristike koje ponuditelji moraju zadovoljiti.

Zadovoljenje propisanih tehničkih uvjeta Ponuditelj navodi kroz ispunjavanje OBRASCA TEHNIČKIH UVJETA.

Ukoliko Ponuditelj u Obrascu tehničkih uvjeta navede karakteristike koje nisu u skladu sa propisanim u Tehničkim uvjetima, Naručitelj će smatrati da navedeni ponuđeni proizvod ne zadovoljava propisane tehničke uvjete.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga.

.....
(naziv Ponuditelja)

.....
(funkcija)
Ovlašten za potpis ponude za i u ime

.....

Datum: 2024.