

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Osobna zaštitna oprema

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
1.	Rukavice kožne, radne		Rukavice imaju 5 odvojenih prstiju, sa ili bez manžete, duljine su minimalno 25 cm. Izrađene su od goveđe rukavičarske kože (lice), koja ne smije biti tapetarska. U predjelu dlana, palca i članaka nadlanice rukavice imaju ojačanja. Između dlana i palca ušiveno je ojačanje (latica). Na svim prstima ušiveni su okviri. Veličina od 10-11. NAMJENA: Rukavice se koriste za zaštitu ruku od mehaničkih opasnosti (porezotine, posjekotine, ubodi, ogrebotine), u suhim uvjetima. Rukavice su naročito pogodne za: rad na zamjeni zaštitne žičane ograde, sakupljanje otpada, postavljanje i uklanjanje privremene prometne regulacije, građevinski radovi, rad s brusilicama, kružnim pilama za metal i kod drugih sličnih poslova.	HRN EN 420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 3 za abraziju 1 za razrezivanje 3 za trganje 3 za probijanje
2.	Rukavice antivibracijske		Rukavice su izrađene od višeslojnih materijala između kojih je uložak za smanjenje utjecaja vibracije. Imaju 5 odvojenih prstiju, duljine su minimalno 24 cm. Vanjski materijal je goveđa rukavičarska koža na dlanu, te goveđa rukavičarska koža na nadlanici kombinirana s elastičnim pletivom. U predjelu dlana i palca rukavice imaju ojačanja. U predjelu zgloba rukavice imaju elastičnu traku s čičkom za regulaciju širine. NAMJENA: Rukavice se koriste za zaštitu ruku od vibracija pri radu s vibracijskim strojevima i alatima (prijenosna motorna kosilica, vibracijska bušilica, lančana motorna pila, vibraciona ploča i drugi vibracijski strojevi i alati), te mehaničkih opasnosti (porezotine posjekotine, ubodi, ogrebotine).	HRN EN 420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 2 za abraziju 2 za razrezivanje 3 za trganje 3 za probijanje

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTEVA PO NORMI
3.	Rukavice, mehaničarske		Rukavice s 5 odvojenih prstiju, minimalne duljine od 21 cm, izrađene iz pletiva (debljina 13-15) sa premazom od nitrilne pjene na dlanu i vrhovima prstiju. Veličina od 9-11. NAMJENA: Rukavice se koriste kod preciznih mehaničarskih radova za zaštitu ruku od onečišćenja uljem.	HRN EN 420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 4 za abraziju 1 za razrezivanje 3 za trganje 1 za probijanje
4.	Rukavice, mehaničarske, uljeotporne		<i>Rukavice s 5 odvojenih prstiju, voodootporne, izvrstan hvat kod doticaja s masnoćom, minimalne duljine od 24 cm, izrađene iz pletiva (debljina 13-15) sa premazom od nitrila na dlanu i nadlanici te dodanim premazom od nitrilne pjene na dlanu i vrhovima prstiju. Manžeta pletena elastična. Spretnost prstiju: 5. Ergonomski dizajn. Veličina od 9-11.</i> NAMJENA: <i>Rukavice se koriste kod preciznih mehaničarskih radova za zaštitu ruku od onečišćenja uljem.</i>	HRN EN ISO 21420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 4 za abraziju 1 za razrezivanje 2 za trganje 1 za probijanje X za razrezivanje ravnom oštricom
5.	Štitnik naglavni sa zaštitnom mrežicom		Tijelo štitnika sa zaštitnom mrežicom izrađeno je od polietilena, polipropilena ili polikarbonata. Mrežica je žičana ili od tvrdog PVC. Štitnici se na glavu učvršćuju pomoću nosača, podesivih po opsegu, koji omogućavaju njegovo dizanje i spuštanje. NAMJENA: Štitnik naglavni sa zaštitnom mrežicom koristi se za zaštitu očiju i lica od mehaničkih opasnosti pri radu s prijenosnom motornom kosilicom i sličnih poslova kod kojih nema potrebe koristiti zaštitnu kacigu.	HRN EN 1731

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
6.	Naočale za zaštitu od UV zraka		Naočale su izrađene od polikarbonata. Leće su zatamnjene, otporne na ogrebotine (K), sa zaštitom protiv zamagljivanja (N) i visokom zaštitom od UV zraka. Onemogućavanje klizanja silikonskim osloncem za nos ili drugom tehnologijom. Nužna je dobra bočna zaštita, te prianjanje uz lice. NAMJENA: Naočale se koriste za zaštitu očiju od mehaničkih opasnosti i ultraljubičastog zračenja. Naočale su naročito pogodne za: rad s prijenosnom motornom kosilicom (ispod naglavnog štitnika sa zaštitnom mrežicom), postavljanje i uklanjanje privremene prometne regulacije, sakupljanje otpada i drugi poslovi koji se rade na otvorenom prostoru.	HRN EN 166 HRN EN 172
7.	Pojas za cijelo tijelo - osnovni		Pojas za cijelo tijelo s jednom točkom kopčanja na leđima i jednom na prsima te kopčama za podešavanje veličine na preponama. Kapacitet: 140 kg. Minimalno 3 veličine. Vijek trajanja: 10 godina od prve upotrebe. NAMJENA: Osnovni pojas za cijelo tijelo koristi se za zaštitu od pada s visine s autoplatforme, skele i kata postrojenja za pripremu kalcij klorida.	HRN EN 361
8. i 9.	Polumaska zaštitna s izmjenjivim filtrom		Zaštitna polumaska s izmjenjivim filtrom za zaštitu od para, plinova i čestica (A2B2-P3), obrazine izrađene od umjetnih materijala koji dobro prianjaju uz lice, ne iritiraju kožu pri dugotrajnijem nošenju, te jednostavnim sustavom izmjene filtra i učvršćenja maske na glavu koji osigurava lako postavljanje i skidanje. Zaštitna polumaska težine je do 195 grama. NAMJENA: Polumaska s izmjenjivim filtrom se koristi kod miješanja kemikalija za dobivanje pripravaka za izradu horizontalne signalizacije i kod ručnog nanošenja horizontalne signalizacije.	HRN EN 140 HRN EN 14387

Izjava kojom prihvaćamo odredbe Tehničke specifikacije.

U _____, _____ 2024.

Žig i potpis ovlaštene osobe Ponuditelja : _____