

TEHNIČKI UVJETI : Kofer s alatom

Tehničke karakteristike kofera:

1. kofer za alat od aluminija
2. dimenzije kofera min. 465x330x170mm

Minimalan sadržaj kofera:

3. kombinirani ključevi okasto viljuškasti: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
4. L imbus ključ s kuglom: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
5. podesivi ključ 250
6. klješta papagaj izolirana 250
7. električarske škare INOX s mikro zubima 150
8. klješta za sječenje žice izolirana 160
9. klješta kombinirana izolirana 180
10. klješta poluokrugla izolirana 160
11. ručni odvijači ravni: 2.5mm, 3mm, 4mm, 5.5mm, 6.5mm, 8mm
12. ručni odvijači PH Phillips križni: PH.1, PH.2
13. ručni odvijači PZ križni: PZ1, PZ2
14. ispitivač napona 150/250V
15. bit nastavci 4mm PLOSNATI 1.5, 2, 2.5mm
16. bit nastavci 4mm KRIŽNI PH: PH0, PH1
17. bit nastavci 4mm KRIŽNI: PZ: PZ0, PZ1
18. bit nastavci 4mm IMBUS PE: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3mm
19. bit nastavci 4mm TORX TX: T4, T5, T6, T7
20. bit nastavci 4mm TORX S RUPOM RTX: T8, T10, T15
21. ručka magnetni držač za bit nastavke 4mm
22. inženjer čekić min. 300g
23. mini pila za metal 150mm
24. skalpel 18mm
25. nasadni ključevi šesterokutni 1¼ " : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14mm
26. produžetak 1¼ " : 50mm
27. produžetak 1¼ " : 100mm
28. kardanski zglobni nastavak 1¼ "
29. T ručka ¼ "
30. račna ¼ "
31. račna 1/2 "
32. kardanski zglobni nastavak 1/2 "
33. produžetak 1/2 " 125mm
34. produžetak 1/2 " 250mm
35. nasadni ključevi šesterokutni 1/2 " : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
36. sav alat je smješten u profilirane pretince ili spužve

Ukoliko nuđeni set alata ima više od minimalno propisanog, ponuditelj se obvezuje da neće izuzimati pojedini alat iz setova.

Propisani tehnički uvjeti su minimalne karakteristike koje ponuditelji moraju zadovoljiti.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga.

U _____, _____ godine.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)