

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME - Zaštitne kacige i hlače za rad s motornom pilom

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
1.	Kaciga, zaštitna, građevinska/električarska		Kaciga ima mogućnost upotrebe u temperaturnim uvjetima od -30 °C do +50 °C. Kaciga osigurava električnu izolaciju do minimalno napona "1000 V". Boja kacige treba biti žuta. Unutrašnjost kacige ima podešavanje širine pomoću kotačića (minimalno opseg od 53 do 63 cm) i ima znojnik za čelo. Podešavanje visine kacige je u 3 razine. Minimalni rok upotrebe kacige od početka korištenja je 5 godina. Mora štititi od bočnog pritiska oznaka LD. Na kacigi mora biti industrijski izrađen logo Hrvatskih autocesta u 3 boje na prednjem dijelu kacige, dimenzija cca 4,5 x 6,5 cm.	HRN EN 397 HRN EN 50365
2.	Držač vizira		Držač vizira mora biti od istog proizvođača kacige zaštitne, građevinske/električarske (držač vizira mora biti kompatibilan sa stavkama 1., 3. i 4.).	
3.	Vizir prozirni za kacigu		Prozirni vizir mora biti od istog proizvođača kacige zaštitne, građevinske/električarske (vizir prozirni mora biti kompatibilan sa stavkom 1. i 2.). Otpornost na magljenje (N) i otpornost na električni luka (8).	HRN EN 166 za vizir
4.	Podbradna traka za kacigu		Podbradna traka je izrađena od elastičnog pletiva sa mogućnošću podešavanja duljine (mora biti kompatibilna sa stavkom 1).	
5.	Nadhlače za rad s motornom pilom		Nadhlače izrađene od poliestera i pamuka (200g/m² +/- 5%) u minimalno dvije veličine. Podesive trake na stražnjem dijelu nogu. Boja viskovidljiva narančasta za crnim umecima. Ušice za remen u struku. Pranje na 60 ° C.	HRN EN ISO 11393-2: 2019 HRN EN ISO 20471: 2013
6.	Zaštitna mrežica za naglavi štitnik		Vizir mrežasti kompatibilni sa naglavnim štitnikom proizvođača Coverguard (kataloški broj artikla 60700)	HRN EN 166 HRN EN 1731