

Ur.Broj: 4211-150-635/1/2021

Ev. broj: D26/21

Zagreb, 19.04.2021. godine

Predmet nabave: OTDR uređaj

1. Pitanja i odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

2. *Mrtva zona: max 0.5m / 3m (Event / Attenuation dead zone)*

PITANJE: Velik većina proizvođača specificira 1m/5m. Ukazujemo na činjenicu da se problem mrtve zone ionako rješava predvlaknom, koje je traženo u sklopu ove nabave, stoga ne vidimo razloga tako restriktivnom zahtjevu.

ODGOVOR: Problem mrtve zone se ne rješava predvlaknom jer mrtva zona uvijek postoji nakon svakog reflektiranog događaja/konektora, a predvlakno samo rješava problem „mjerenja“ početnog konektora. U interesu je HAC-a da mrtva zona bude što manja (po mogućnosti 0) tako da OTDR može karakterizirati i trasu nakon svakog konektora u mreži. Unatoč tome, budući da je apsolutni iznos tražene izmijene uistinu minimalan, **prihvaća se izmjena tražene specifikacije tako da sada glasi: „Mrtva zona: max 1m/ 5m (Event / Attenuation dead zone)“.**

3. *Interna memorija: min 2GB (za pohranu min. 10.000 mjerenja)*

PITANJE: Glavna funkcija interne memorije je pohranjivanje mjerenja. Stoga nema razloga definirati veličinu memorije u GB, već kapacitet mjerenja koje može pohraniti. Naprimjer, naš uređaj Anritsu MT9085 pohranjuje 50.000 mjerenja u internoj memoriji od 1 GB.

ODGOVOR: Budući da je u Tehničkim uvjetima tražena i funkcionalnost prebacivanja mjernih rezultata putem USB medija, **prihvaća se izmjena tražene specifikacije tako da sada glasi: „Interna memorija: min 1GB (za pohranu min. 10.000 mjerenja)“.**

2. Izmjena Dokumentacije o nabavi: Prilog 4 – TEHNIČKI UVJETI

Sukladno upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta mijenja se prilog 4 i sada glasi kao u prilogu:

Prilog:

- Izmjenjeni Tehnički uvjeti od 19.04.2021.

