

## TEHNIČKI OPIS RADOVA

Sanaciju kućišta brklji potrebno je izvršiti na način da se demontirano kućište očisti od starih naslaga boja i zaštitnih premaza, pjeskarenjem do čiste površine. Dotrajale metalne dijelove kućišta potrebno je zamijeniti novim materijalom. Nakon navedenih radova donji dio kućišta, do visine 35 cm, potrebno je zaštititi aluminijskom limom debljine 2mm. Navedeni lim, nakon montaže, potrebno je zaštititi antikorozivnim premazom cijelom površinom. Kućišta brklje potrebno je obojati bojom RAL 2000.

Garancija na izvedene radove mora biti minimalno 24 mjeseca.

Servis motora automatske brklje, mora biti izveden na način da se izvrši provjera izolacije namotaja (ili popravak), te da se izvrši zamjena ležajeva i brtvi (semeringa) na motoru. Garancija na izvedene radove mora biti minimalno 12 mjeseci.

Servis reduktora automatske brklje, mora biti izvršena na način da se provjeri ispravnost istog, ( ili popravak) te da se zamijeni ulje i brtve (semering) u samom reduktoru. Garancija na izvedene radove mora biti minimalno 12 mjeseci.

U....., .....2021.

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_  
(žig i potpis ovlaštene osobe)