

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Osobna zaštitna oprema

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
1.	Rukavice zimske, vodootporne		Rukavice s 5 odvojenih prstiju, minimalne duljine od 25 cm, izrađene iz akrila, poliamida ili najlona sa premazom od prirodne gume ili nitrila na dlanu, vrhovima prstiju i dio nadlanice. Veličina od 9-11.	HRN EN 420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 3 za abraziju 2 za razrezivanje 3 za trganje 1 za probijanje HRN EN 511
2.	Rukavice kožne, radne		Rukavice imaju 5 odvojenih prstiju, sa ili bez manžete, duljine su minimalno 25 cm. Izrađene su od goveđe rukavičarske kože (lice), koja ne smije biti tapetarska. U predjelu dlana, palca i članaka nadlanice rukavice imaju ojačanja. Između dlana i palca ušiveno je ojačanje (latica). Na svim prstima ušiveni su okviri. Veličina od 10-11.	HRN EN 420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 3 za abraziju 1 za razrezivanje 3 za trganje 3 za probijanje
3.	Rukavice radne		<i>Rukavice s 5 odvojenih prstiju, minimalne duljine od 25 cm, izrađene iz pletiva (debljina 13-15) sa premazom od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Veličina od 9-10.</i>	HRN EN 420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 4 za abraziju 5 ili D za razrezivanje 4 za trganje 2 za probijanje

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTEJEVA PO NORMI
4.	Rukavice gumene, tehničke		Rukavice imaju 5 odvojenih prstiju, duljine su minimalno 30 cm. Izrađene su od nitrila debljine od 0,36 do 0,40 mm. Zbog protukliznih svojstava dlan je izveden reljefno.	HRN EN 420 HRN EN 388 razine svojstva minimalno: 3 za abraziju 1 za razrezivanje 0 za trganje 1 za probijanje HRN EN ISO 374-1 ili HRN EN 374-3
5.	Štitnik za potkoljenicu		<i>Štitnik pokriva nogu od koljena do prstiju, a na potkoljenicu se učvršćuje s tri trake koje se provlače kroz plastične regulatore širine. Gornja i srednja traka imaju dužinu od 30 (±5%) cm, a donja 20 (±5%) cm. Višak trake nakon zatezanja mora biti osiguran pričvršćivanjem čičkom. Donji par čička na gornjoj i srednjoj traci ima dužinu od 15 (±5%) cm, a na donjoj traci 10 (±5%) cm.</i> <i>Gornji dio štitnika (2/3) izrađen je iz dvoslojne ceradne tkanine maslinasto zelene boje između kojih je u prednjem dijelu ugrađen filc minimalne debljine 3 mm, impregniran i u zaštitnoj PVC foliji, za zaštitu potkoljenične kosti od udarca, dok je donji dio od prirodne tapetarske kože.</i> <i>Radi sprječavanja okretanja štitnika na sredini donjeg dijela tapetarske kože ugrađena je zakačka kojom se štitnik učvršćuje za vezice cipele.</i>	
6.	Štitnik naglavni sa zaštitnom mrežicom		Tijelo štitnika sa zaštitnom mrežicom izrađeno je od polietilena, polipropilena ili polikarbonata. Mrežica je žičana ili od tvrdog PVC. Štitnici se na glavu učvršćuju pomoću nosača, podesivih po opsegu, koji omogućavaju njegovo dizanje i spuštanje.	HRN EN 1731

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
7.	Štitnik ručni, zavarivački		Tijelo ručnog štitnika izrađeno je od tvrdo prešanog kartona ili sintetičkog fiber materijala. Nosači zaštitnih stakala izrađeni su od samogasivog polistirena. Zaštitna stakla, dimenzija minimalno 75x98 mm, zatamnjenja od 8 do 14 prema DIN, umeću se s unutarnje strane.	HRN EN 169 HRN EN 175
8.	Štitnik naglavni, zavarivački		Naglavni štitnik izrađen je od PVC, učvršćuje se na glavu pomoću nosača, podesivog po opsegu, koji omogućava njegovo dizanje i spuštanje. Zaštitna stakla, dimenzija min 75x98 mm, zatamnjenja od 8 do 14 prema DIN, umeću se s unutarnje strane.	HRN EN 169 HRN EN 175
9.	Naočale, zaštitne, zavarivačke		Obrazina naočala izrađena je od mekog PVC koji potpuno pranja uz lice. Dva ventila onemogućuju zamagljivanje zatamnjenih stakala koja je moguće preklapati i izmjenjivati.	HRN EN 166 HRN EN 175
10.	Naočale za zaštitu od UV zraka		Naočale su izrađene od polikarbonata. Leće su zatamnjene, otporne na ogrebotine (K), sa zaštitom protiv zamagljivanja (N) i visokom zaštitom od UV zraka. Onemogućavanje klizanja silikonskim osloncem za nos ili drugom tehnologijom. Nužna je dobra bočna zaštita, te pranje uz lice.	HRN EN 166 HRN EN 172
11.	Polumaska zaštitna, filtarska, jednokratna		Zaštitna polumaska, filtarska - jednokratna, sa izdišnim ventilom, izrađena od višeslojnih umjetnih materijala koji osiguravaju stupanj zaštite minimalno FFP2, dobro pranja uz lice, ne iritiraju kožu pri dugotrajnijem nošenju, s jednostavnim sustavom učvršćenja na glavu, koji osigurava lako postavljanje i skidanje.	HRN EN 149

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
12.	Polumaska zaštitna, filtarska, jednokratna, bez ventila		Zaštitna polumaska, filtarska - jednokratna, izrađena od višeslojnih umjetnih materijala koji osiguravaju stupanj zaštite minimalno FFP2, dobro prianja uz lice, ne iritiraju kožu pri dugotrajnijem nošenju, s jednostavnim sustavom učvršćenja na glavu, koji osigurava lako postavljanje i skidanje.	HRN EN 149
13.	Čepići za zaštitu sluha		Čepići su od poliuretanske pjene koja omogućava njihovo lako oblikovanje i postavljanje u ušnu šupljinu. Pakiranje čepića u paru. SNR 36 dB.	HRN EN 352-2
14.	Pojas za cijelo tijelo - osnovni		Pojas za cijelo tijelo s jednom točkom kopčanja na leđima i dvije kopče za podešavanje veličine. Minimalni rok upotrebe od početka korištenja je 10 godina. NAMJENA: Osnovni pojas za cijelo tijelo koristi se za zaštitu od pada s visine s autoplatforme i skele.	HRN EN 361
15.	Opasač za pozicioniranje		Opasač za pozicioniranje ima pojačanje na leđima, s dvije bočne točke kopčanja i jedna kopča za podešavanje veličine. Minimalni rok upotrebe od početka korištenja je 10 godina. NAMJENA: Opasač za pozicioniranje koristi se za zaštitu od pada s visine (ograničavanje pristupa u postrojenju kalcijevog klorida)	HRN EN 358

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
16.	Podesivo uže		Podesivo uže promjera minimalno 10,5 mm, dužine 2 m – podesivo, s konektorima (na oba kraja). Minimalni rok upotrebe od početka korištenja je 10 godina.	HRN EN 354 ili 358 HRN EN 362

Izjava

Kojom prihvaćamo odredbe Tehničke specifikacije

U _____, _____ 20__ . godine

Ponuditelj: _____

(žig i potpis ovlaštene osobe)