

TROŠKOVNIK - Električarski alat i mjerni uređaji za potrebe električara u TJO Đakovo i Čavle

Red. broj	Opis proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Garnitura izvijača VDE (do 1000V) Garnitura sadrži minimum 7 izvijača do 1000V (4 ravna i 3 križna) Ergonomska valjkastog oblika protuklizna ručka obložena gumom za prihvata Dimenzije izvijača Ravni 0 5 x 3 x 100mm, 0 8 x 4 x 100, 1 x 5 5 x 125mm, 1 2 x 6 5 x 150mm Križni PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm (kao tip Bahco B220 007 ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	gar	2		
2	Ispitivač napona 220-250V Dimenzije sa drškom minimum 180mm, DIN VDE 0680/6 (kao tip Bahco 806-1-2 ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	kom	2		
3	Svjetiljka prijenosna LED punjiva Izvor svjetla LED min 5W, 300 lm Vrijeme rada neprestano min 3 sata Punjiva baterija Litij-ionska 18650 3,7 V DC/1800 mAh Vrijeme punjenja maks 3,5 h Dimenzije Dužina minimum 190mm, Promjer minimum 40mm U kompletu dolaze baterija, punjač i adapter za automobil Materijal - aluminij Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip Emos LED 5W E-1102 ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	kom	2		
4	LED punjiva naglavna baterijska svjetiljka - profi Punjiva Izvor svjetlosti LED dioda, osvjetljenje minium 400 lm Snaga 10 W Uključene punjive lition baterije 2 x 3,7 V , punjenje preko AC/DC Domet 500 m (kao tip CATARA ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	kom	2		

5	Ispitivač napona i protoka Optički i akustični ispitivač protoka Ispitivač napona Prikaz polariteta Jednopolno prepoznavanje faza Stalni prikaz statusa baterije Ispitivanje protoka 0 - 400 kΩ, Smjer faznog okretanja 100 - 690 V Kategorija prenapona CAT III 690 V Mjerni opseg napona 12 - 690 V/AC/DC Opskrba naponom 2 mikro baterije (AAA) Prikaz LED Vrsta zaštite IP64 Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip Fluke T110 ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	kom	3		
6	Torba za alat Materijal koža Preklopni prednji zid 18 prilagodljivih petlji 8 petlja na lijevoj i desnoj stranu (po 4 svaka) Pocinčano dno Ivice obložene aluminijskim profilom Dvije brave s ključem Dimenzije 470 x 160 x 310 mm Težina 3,4 kg (kao tip Hepco & Becker Kat Broj 50 7126 8019 ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	kom	1		
7	Akumulatorska kutna brusilica Promjer alata 125 mm Broj okretaja o/min-1 8 000 o/min S-automatik sigurnosna spojka U kompletu dolazi punjač+tri Li-ion aku baterije Zaštita od pregrijavanja Četveropolni robusni elektro motor, visoke performanse i izdržljivost AIR COOLED tehnologija za brzo punjenje Prihvat alata Quick M 14 Podešavanje položaja štitnika bez alata Jamstvo minimum 36 mjeseci (kao tip Metabo Aku W18-LTX 125 Li-ion ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	kom	1		

8	Drvene ljestve duple, 5 gazišta Broj gazišta 5 Razmak gazišta min 3150 mm Radna visina min 2,75 m Visina rasklopljenih min 1,40 m Ukupna visina min 1,45 m Težina min 7 kg	kom	2		
9	Set bitova i svrdala 86 dijelova u kutiji Svrdla za metal HSS-TiN-14 kom Svrdla za zidove od tvrdog metala-7 kom Svrdla za drvo-5 kom Svrdla za ravno drvo-4 kom S 2 bita, L = 25 mm-32 kom S 2 bita, L = 50 mm-8 kom TX 20, ključevi nasadni-8 kom Vodič dubine-4 kom Ø ravnalo-1 kom Imbus ključ-1 kom Upuštač-1 kom Magnetni držač bita-1kom (kao tip Metabo SP, 86 KOMADA 626708000 ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	kom	1		
10	Fen-pištolj toplozračni 230 V Protok zraka 150-500 l/min Temperatura 50-650°C LCD prikaz odabrane i trenutne temperature Snaga min 2300W Masa min 940g Plastični kofer i 3 sapnice u osnovnom setu Ergonomski dizajn i drška sa mekanim rukohvatom koji ne proklizava Jamstvo min 12 mjeseci (kao tip Metabo Fen-Pištolj HE23-650 ili jednakovrijedan) Tip _____ Proizvođač _____	kom	1		

SVEUKUPNO	
PDV	
SVEUKUPNO (S PDV-om)	

*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač) Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika

U _____, _____ 2022.

(žig i potpis ovlaštene osobe)
