

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
1.	Samouvlačna sprava za zaštitu od pada (5,5 m)		- Prikladno za sidrenje na manjim visinama zbog vrlo kratkog zaustavnog puta pada - Šok apsorber integriran u kućištu uređaja za ublažavanje udarne sile od 3kN - Dvostruka zaštita od oštih rubova „Sharp edge resistance tech“ - Minimalna dužina izvučene trake 5,50 m - Ukupna težina uređaja maksimalno 2 kg - Ograničeno za upotrebu jednog korisnika do maksimalne težine 140kg - Minimalni rok trajanja 10 godina	HRN EN 360
2.	Samouvlačna sprava za zaštitu od pada (3,5 m)		- Prikladno za sidrenje na manjim visinama zbog vrlo kratkog zaustavnog puta pada - Šok apsorber integriran u kućištu uređaja za ublažavanje udarne sile od 3kN - Dvostruka zaštita od oštih rubova „Sharp edge resistance tech“ - Minimalna dužina izvučene trake 3,5 m - Ukupna težina uređaja maksimalno 1,5 kg - Ograničeno za upotrebu jednog korisnika do maksimalne težine 140kg - Minimalni rok trajanja 10 godina	HRN EN 360

3.	Samouvlačna sprava za zaštitu od pada (1,8 m)		• Prikladno za sidrenje na manjim visinama zbog vrlo kratkog zaustavnog puta pada • Šok apsorber integriran u kućištu uređaja za ublažavanje udarne sile od 3kN • Dvostruka zaštita od oštih rubova „Sharp edge resistance tech“ • Minimalna dužina izvučene trake 1,8 m • Ukupna težina uređaja 1,5 kg • Ograničeno za upotrebu jednog korisnika do maksimalne težine 140kg • Minimalni rok trajanja 10 godina	HRN EN 360
4.	Fiksno sidrište za betonski zid/strop		• Sidrišni ekspanzivni vijak s pločicom • Promjer 12 mm • Izdržljivost nominalne prekidne sile 25 kN • Materijal izrade Inox čelik	HRN EN 795