

HRVATSKE VOD
VODNOGOSPODARSKI ODJEI
ZA GORNJU SAVU

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 27

**PRIJEMNI ŠTAMPILJ
REPUBLIKA HRVATSKA**

4211 Hrvatske autoceste d.o.o.

Primljeno: 29.10.2021., 13:20 h		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
830-01/21-03/03	4211-100-400-400/77	
Uredbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:
383-21-04	0	0.00



_AZjEd3t8UuqtnH5XYyMOW

69 888

69 889

KLASA: UP/I-325-04/20-05/0000287
URBROJ: 374-25-3-21-10
Datum: 26.10.2021

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Širolina 4

10 000 Zagreb

PREDMET: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4 za lokaciju Centra za održavanje i kontrolu prometa Ivanja Reka (COKP Ivanja Reka), Ivanja Reka bb
- vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda, dostavlja se

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda za lokaciju Centra za održavanje i kontrolu prometa Ivanja Reka (COKP Ivanja Reka), Ivanja Reka bb, Klasa: UP/I-325-04/20-05/0000287, Ubroj: 374-25-3-21-9 od 25.10.2021. godine, a koja je izdana na Vaš zahtjev, zaprimljen 28. prosinca 2020. godine.

S poštovanjem,



V.d. direktora VGO-a za gornju Savu:
Tomislav Suton, mag.ing.aedif.

Na znanje:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora,
(putem elektroničke pošte)
2. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Vodopravna inspekcija
(putem elektroničke pošte: vodopravne.dozvole@dirh.hr)
3. Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina 1, 10 000 Zagreb
4. Hrvatske vode
 - Sektor zaštite voda
 - Služba zaštite voda
 - Pismohrana




076876748

HRVATSKE VODE d.o.o. za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

web stranica: www.voda.hr; OIB: 28921383001, MB: 1209361

IBAN: HR7723600001101425545, SWIFT: ZABHR2X



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA GORNJU SAVU

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII

Telefon: 01/23 69 888

Telefax: 01/23 69 889

KLASA: UP/I-325-04/20-05/0000287

URBROJ: 374-25-3-21-9

Datum: 25.10.2021

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu na temelju članka 164. stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21), u povodu zahtjeva tvrtke „Hrvatske autoceste d.o.o.“, Širolina 4, Zagreb radi izdavanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda iz internog sustava odvodnje s lokacije Centra za održavanje i kontrolu prometa Ivanja Reka (dalje u tekstu: COKP Ivanja Reka), Ivanja Reka bb u smislu odredbe članka 165. Zakona o vodama, izdaju

VODOPRAVNU DOZVOLU ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA

Korisniku: „HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.“, Zagreb, Širolina 4

MB: 01554964-11

OIB: 57500462912

ID korisnika: 4079842

ID lokacije: 5730

na području aglomeracije Rugvica

1. Prijamnik pročišćenih industrijskih i sanitarnih otpadnih voda je otvoreni kanal koji je sastavni dio vodnog tijela Črnec (šifra: CSRN0076_001).
Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. stanje ovog vodnog tijela ocijenjeno je kao vrlo loše, te se radi o slivu osjetljivog područja.
Navedenim Planom utvrđeno je privremeno izuzeće od postizanja dobrog stanja voda, stoga se dozvoljava kontinuirano ispuštanje pročišćenih otpadnih voda s predmetne lokacije u kanal i nastavno u vodno tijelo Črnec (šifra: CSRN0076_001) putem dva ispusta, ispusta COKP – Ivanja Reka (KO1) (ID ispusta: 8126, 473519 E; 5072617 N), ispusta COKP – Ivanja Reka (KO2) (ID ispusta: 8127, 473607 E; 5072596 N) i to:
 - sanitarne otpadne vode, putem ispusta COKP – Ivanja Reka KO1, u količini do $Q = 9,6 \text{ m}^3/\text{dan}$, $Q = 3500 \text{ m}^3/\text{god}$;
 - industrijske otpadne vode putem ispusta COKP – Ivanja Reka (KO2) u količini do $Q = 4,1 \text{ m}^3/\text{dan}$, $Q = 1500 \text{ m}^3/\text{god}$ i oborinske otpadne vode u stvarnim količinama.



076873201

2. Sanitarne otpadne vode smiju se ispuštati putem ispusta COKP – Ivanja Reka (KO1) u otvoreni kanal i nastavno u vodno tijelo Črnc (šifra: CSRN0076_001) nakon pročišćavanja na vlastitom biološkom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 150 ES (ID uređaja: 631,473493 E, 5072617 N). Otpadne vode od pranja vozila (industrijske) i oborinske otpadne vode smiju se ispuštati putem ispusta COKP – Ivanja Reka (KO2) u otvoreni kanal i nastavno u vodno tijelo Črnc (šifra: CSRN0076_001) nakon pročišćavanja na separatoru ulja i taložnicama.
3. U kontrolnom oknu oznake KO1 prije ispusta u otvoreni kanal i nastavno u vodno tijelo Črnc (šifra: CSRN0076_001), kontrolirati sastav sanitarnih otpadnih voda.
U kontrolnom oknu oznake KO2 prije ispusta u otvoreni kanal i nastavno u vodno tijelo Črnc (šifra: CSRN0076_001), kontrolirati sastav industrijskih i oborinskih otpadnih voda.
- 3.1. U kontrolnom oknu oznake KO1 kontrolu obavljati najmanje 4 puta godišnje (kvartalno) uzimanjem kompozitnog uzorka za vrijeme radnog vremena i obavljanja djelatnosti na lokaciji.
Ispitivanjima sastava otpadnih voda u kontrolnom oknu oznake KO1 uz pokazatelje navedene u Tablici 1., treba obuhvatiti i sljedeće pokazatelje: mjerodavni protok, sadržaj otopljenog kisika i ukupni organski ugljik (TOC).

Tablica 1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama u kontrolnom oknu oznake KO1.

ONEČIŠĆUJUĆA TVAR	GRANIČNA VRIJEDNOST
pH vrijednost	6,5–9,0
temperatura	30 °C
taložive tvari	0.5 ml/1h
suspendirane tvari	20 mg/l
toksičnost na dafnije	2 LID ₅₀
BPK ₅	25 mgO ₂ /l
KPK	125 mgO ₂ /l
teškohlapljive lipofilne tvari	20 mg/l
anionski detergents	1 mg/l
neionski detergents	1 mg/l
amonij	10 mg/l
nitrati	2 mg/l



076873201

nitriti	1 mg/l
---------	--------

Uz navedene pokazatelje u Tablici 2., potrebno je pratiti ukupni dušik i ukupni fosfor.

- 3.2. Pored ispitivanja na kontrolnom oknu KO1 (ID ispusta: 8126, 473519E; 5072617N) propisanog tablicom 1., obvezno je ispitivanje sastava otpadnih voda na ulaznom oknu KO3, oznake 12259-2-1 (473491E, 5072610N) i izlaznom oknu oznake 12259-1-1 (ujedno i kontrolnom oknu KO1) iz vlastitog biološkog uređaja za pročišćavanja otpadnih voda (UPOV- HAC - Ivanja Reka , ID uređaja: 631).

Uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda na ulazu i izlazu iz uređaja mora se obavljati najmanje četiri puta godišnje (kvartalno) uzimanjem kompozitnih uzoraka u pravilnim vremenskim razmacima (svaki sat tijekom 24-satnog razdoblja), putem ovlaštenog laboratorija.

Na izlazu iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda moraju se postići sljedeće granične vrijednosti emisija ili najmanji postotak smanjenja opterećenja u otpadnoj vodi:

suspendirane tvari	najmanji postotak smanjenja opterećenja	90 %
BPK ₅	najmanji postotak smanjenja opterećenja	70 %
KPK _{Cr}	najmanji postotak smanjenja opterećenja	75 %
Pročišćena otpadna voda ne smije sadržavati:		
suspendiranu tvar	ne više od	35 mg/l
BPK ₅	ne više od	25 mg/l
KPK _{Cr}	ne više od	125 mg/L

- 3.3. U kontrolnom oknu oznake KO2 kontrolu obavljati najmanje 4 puta godišnje (kvartalno) uzimanjem kompozitnog uzorka prilikom ispuštanja industrijskih otpadnih voda i oborina.

Ispitivanjima sastava otpadnih voda u kontrolnom oknu oznake KO2 uz pokazatelje navedene u Tablici 2., treba obuhvatiti i sljedeće pokazatelje: mjerodavni protok, sadržaj otopljenog kisika i ukupni organski ugljik (TOC).



Tablica 2. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama u kontrolnom oknu oznake KO2.

ONEČIŠĆUJUĆA TVAR	GRANIČNA VRIJEDNOST
pH vrijednost	6,5–9,0
temperatura	30 °C
taložive tvari	0.5 ml/1h
toksičnost na dafnije	2 LID _D
ukupni ugljikovodici	10 mg/l
lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	0,1 mg/l
Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici	0,1 mg/l
tetrakloretilen	0,1 mg/l
Adsorbilni organski halogeni (AOX)	0,5 mg/l
Detergenti, anionski	1 mg/l
Detergenti, neionski	1 mg/l

- 3.4. Kada se utvrdi da je opterećenje u sanitarnim i/ili industrijskim otpadnim vodama, primjenom graničnih vrijednosti emisija iz točke 3. tablice 1. i 2. ove vodopravne dozvole, takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša, te u slučajevima kada uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom upravljanja vodnim područjima i provedenoj analizi utjecaja.
4. Otpadne vode iz kuhinje potrebno je predobraditi na separatoru masti i ulja prije ispuštanja u interni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda i pročišćavanja na vlastitom biološkom uređaju za pročišćavanja otpadnih voda (UPOV- HAC – Ivanja Reka).
5. Mulj nastao u postupku pročišćavanja otpadnih voda nije dozvoljeno odlagati u vode. Može se koristiti u skladu s posebnim propisima ili ga je potrebno zbrinuti u skladu s odredbama propisa o održivom gospodarenju otpada.
6. Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju zadovoljiti kriterije strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti, a ispitivanja je potrebno provoditi u skladu s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Kontrolu vodonepropusnosti korisnik je dužan obavljati putem



ovlaštene osobe za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te o istome voditi evidenciju.

7. Korisnik je dužan voditi slijedeće evidencije podataka i iste dostavljati u Hrvatske vode, VGO-u za gornju Savu, Službi zaštite voda:

- polugodišnjoj količini (dva puta godišnje) ispuštene otpadne vode (sanitarne i industrijske otpadne vode), na očevidniku propisanom Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Prilog 1A, obrazac A1),
- izmjerenoj protoci i ispitivanju sastava otpadnih voda na oknima oznake KO1 i KO2 obavljenih putem ovlaštenog laboratorija na očevidniku ispitivanja kompozitnih uzoraka (Prilog 1A, obrazac B2) i dostaviti u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja. Rezultate ispitivanja sastava otpadnih voda i popunjene očevidnike potrebno je dostaviti u Hrvatske vode, VGO-u za gornju Savu, Službi zaštite voda,


Propisani obrasci, dostavljaju se elektronički potpisani kako je uređeno posebnim propisom kojim se uređuje elektronički potpis, putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@voda.hr. Iznimno, ako obveznik dostave podataka nije u mogućnosti dostaviti elektronički potpisane obrasce, podaci se dostavljaju u nepromijenjenoj formi u Excel formatu te ovjereni i potpisani od strane odgovorne osobe, u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr ili putem ovlaštenog davatelja poštanske usluge. Obrasci dostavljeni nakon navedenog roka, ne mogu se uzeti u obzir kao dokazi o ispunjenju obveza.

8. Djelatnost na lokaciji provoditi u skladu s usvojenim:

- Planom rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
- Operativnim planom interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda.

9. Korisnik je dužan sve opasne tvari i otpadne opasne tvari skladištiti u odgovarajućoj ambalaži, odnosno spremnicima, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, na nepropusnoj podlozi s rubnjakom otpornoj na agresivnost i habanje te izvedenoj u padu prema nepropusnom sabirnom oknu bez spoja na sustav interne odvodnje, odnosno na način da ne postoji mogućnost onečišćenja površinskih i/ili podzemnih voda.

10. Korisnik je dužan u svrhu zaštite vodnogospodarskih interesa, a sukladno „Programu mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije“ donesenim za predmetnu lokaciju dana 04 listopada 2021. godine, izvršiti sljedeće:



076873201

1. Priključiti industrijske (otpadne vode od pranja vozila) i sanitarne otpadne vode na javni sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rugvica.

Rok: 31.12.2026.

2. Izgraditi preostali dio internog sustava odvodnje oborinskih voda na jugozapadnom dijelu platoa predmetne lokacije COKP Ivanja Reka sukladno ishodoj građevinskoj dokumentaciji, te sanacija i ispitivanje vodonepropusnosti istog.

Rok: 01.10.2023.

3. Ispitati kompletni interni sustav odvodnje s uređajima za obradu otpadnih voda na vodonepropusnost, strukturalnu stabilnost i funkcionalnost.

Rok: 01.10.2023.

3.1. U slučaju vodopropusnosti i neispravnosti internog sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda, isti je potrebno sanirati.

Rok: 31.12.2024.

4. Obavljati redovitu kontrolu i ispitivanje ispravnosti podzemnih spremnika i cjevovoda za gorivo u skladu s donesenim „Operativnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja okoliša i/ili voda na području nadležnosti tehničke jedinice održavanja Ivanja Reka“ od travnja 2021. godine.

Rok: kontinuirano

11. Ostale odredbe:

- Ova vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda izdaje se na rok do 31.12.2026. godine.
Ukoliko se ispuni uvjet prije roka propisanog u točke 10.1., potrebno je zatražiti novu vodopravnu dozvolu.
- Ova vodopravna dozvola može se ukinuti ako Korisnik ne ispuni obveze iz vodopravne dozvole ili ih nije ispunio u roku te ako je prestao obavljati djelatnost na lokaciji.
- Hrvatske vode obračunavaju naknadu za zaštitu voda na osnovi utvrđenih količina otpadnih voda uz primjenu korekcijskih koeficijenta, indeksa fiksnog tehnološkog gubitka izraženog u postocima i jedinične visine naknade za zaštitu voda.



076873201

Obrazloženje

Tvrtka „Hrvatske autoceste d.o.o“ (dalje u tekstu : HAC d.o.o.), Zagreb, Širolina 4, Zagreb za lokaciju Centra za održavanje i kontrolu prometa Ivanja Reka (dalje u tekstu: COKP Ivanja Reka), podnijela je zahtjev 16.12.2020.. godine, za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje voda. Uz zahtjev nije dostavljena sva dokumentacija prema odredbama članka 37. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20), stoga je korisnik pozvan u više navrata zaključcima od 05.01., 08.03. i 22.09. da izvrši dopunu dokumentacije. Dokumentacija je u cijelosti kompletirana 06.10. 2021. godine.

Korisniku je ranije izdana vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda, Klasa: UP/I-325-04/14-05/4762, Urbroj:374-25-3-15-7 od 19.02.2015. i rješenje o izmjeni iste, Klasa: UP/I-325-04/19-05/113, Urbroj:374-25-3-19-6 od 12.08.2019. godine kojim su produženi rokovi obveza po točkama II 2. i 3. dispozitiva vodopravne dozvole do 31.12.2020. godine, a rok važenja vodopravne dozvole do 31.12.2020. godine.

Nakon terenskog obilaska predmetne lokacije i pregleda priložene dokumentacije utvrđeno je sljedeće:


Na lokaciji se nalaze sljedeći objekti: upravna zgrada A s mehaničarskim i električarskim radionicama, te restoranom za pripremu toplih obroka, upravna zgrada B s radionicom za održavanje vozila i opreme, skladištem, solana -za skladištenje soli, postaja za opskrbu vozila gorivom (dva ukopana dvostijenska spremnika za eurodiesel i betonski plato za pretakanje goriva), centralno skladište, spremište i priprema kalcijevog-klorida, spremište rabljenih ulja, otvoreni betonski plato za pranje vozila, portirnica, parkiralište i biološki uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda 150 ES (dalje u tekstu: UPOV) kao samostalni objekt.

Zaposleno je 153 radnika. Rad se odvija u 3 smjene.

Osnovna djelatnost na lokaciji je održavanje i kontrola prometa na dvije autoceste (na specifičnoj dionici autoceste A3 i A4), uredsko-terenski poslovi, poslovi pranja vozila i cesta, održavanja i popravka vozila te poslovi smještaja i prehrane zaposlenika.

Opskrba vodom riješena je putem javnog vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba (šk: 3579779). Voda se koristi za sanitarne, tehnološke i protupožarne potrebe. Potrošena količina vode u 2020. godini iznosi 4911 (3192 m³, 65% sanitarne i 1719 m³, 35% tehnološke vode) .

Na neposrednom području predmetne lokacije za sada još nema izgrađenog sustava javne odvodnje aglomeracije Rugvica. Interni sustav odvodnje je razdjelni. Industrijske otpadne vode (otpadne vode od pranja vozila) se internim sustavom odvodnje oborinskih i industrijskih otpadnih voda nakon pročišćavanja na separatoru ulja i taložnicama, ispuštaju putem ispusta COKP – Ivanja Reka (KO2) u kanal i nastavno u vodno tijelo Črnc (šifra: CSRN0076_001). Sanitarne otpadne vode se internim sustavom odvodnje sanitarnih otpadnih voda nakon pročišćavanja na individualnom UPOV –u (II. stupanj pročišćavanja) putem ispusta COKP – Ivanja Reka (KO1) u kanal i nastavno u vodno tijelo Črnc (šifra: CSRN0076_001).



076873201

Prijamnik pročišćenih industrijskih i sanitarnih otpadnih voda je otvoreni kanal koji je sastavni dio vodnog tijela Črnc (šifra: CERN0076_001).

Prema važećem Planu upravljanja vodnim područjima 2016.–2021. godina (dalje u tekstu: PUV), vodno tijelo Črnc (šifra: CERN0076_001) je u vrlo lošem stanju prema analizi opterećenja i utjecaja. Smatra se da neće doći do promjene ukupnog stanja niti nakon 2021. godine. Ekološko stanje je vrlo loše zbog bioloških elemenata kakvoće i to makrofita, te fizikalno kemijskih pokazatelja BPK5, ukupni dušik i fosfor. Također, Kemijsko stanje nije dobro (nonilfenol). Navedenim PUV utvrđeno je privremeno izuzeće od postizanja dobrog stanja voda na svim vodnim tijelima za koje je procijenjeno da se dobro stanje neće postići u periodu od 6–12 godina. U planskom ciklusu 2016–2021., nema propisanih dopunskih mjera za predmetni vodotok/vodno tijelo i onečišćivače koji na njega vrše pritisak, već se primjenjuju samo osnovne mjere. Korisnik je osnovnu mjeru ispunio izgradnjom vlastitog UPOV-a.

Hrvatske vode su korisnika zaključkom od 05.01.2021. godine tražile da izračunom sukladno točki 5.1. i 6.1. Metodologije primjene kombiniranog pristupa (Hrvatske vode, veljača 2018., dalje u tekstu :MPK) dokaže da vodotok Črnc (otvoreni kanal kao sastavni dio ovog vodnog tijela), zadovoljava kao prijamnik pročišćenih industrijskih i sanitarnih otpadnih voda.

Tvrtka Hidro Consult d.o.o. , Rijeka, Franje Čandeka izradila je Elaborat (svibanj 2021.) sukladno odredbama MPK za predmetnu lokaciju. Temeljem raspoloživih podataka Hrvatskih voda, te stanja ovog vodnog tijela, zaključeno je da ispuštanje otpadnih voda s predmetne lokacije uz primjenu osnovne mjere (biološki uređaj i separator ulja s taložnicama) ne zadovoljava za ispuštanje u predmetni prijamnik (ne zadovoljava za dobro stanje). Sam vodotok Črnc je u vrlo lošem stanju i uzvodno od predmetne lokacije, tamo su uzimani podaci s uzvodnih mjernih postaja kakvoće površinske vode na ovom vodnom tijelu, dakle opterećenje u pogledu fizikalno kemijskih pokazatelja BPK5 , N i P je prisutno i uzvodno. Također treba uzeti u obzir da nema mjernih postaja protoka samog vodotoka Črnc, već je u izračunu sukladno MPK primjenjivana korelacijska metoda sa sličnim susjednim slivovima (vodotoci Kašina i Zelina). Na samom mjestu ispuštanja otpadnih voda, dakle ispustima COKP – Ivanja Reka KO1 i KO2, radi se o otvorenom kanalu kao prijamniku, a koji u stvarnosti većinu vremena presušuje.

Spajanje na sustav javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rugvica dugoročno je i najpovoljnije rješenje ispuštanja pročišćenih otpadnih voda korisnika za vodni okoliš.

Izrekom ove vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, korisniku se dozvoljava ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u predmetni postojeći prijamnik do priključenja na sustav javne odvodnje, najkasnije do roka propisanog točkom 10.1. izreke i temeljem donesenog Programa mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije, ovjerenog i potpisanog od Miodraga Furdina, Sektora za investicije i EU fondove, dana 4. listopada 2021. godine, pod uvjetom da sastav pročišćenih industrijskih otpadnih i sanitarnih voda zadovoljava za ispuštanje u površinske vode.

Dakako, ako se utvrdi da je opterećenje u industrijskim i sanitarnim otpadnim vodama, primjenom graničnih vrijednosti emisija iz točke 3. tablice 1. i tablice 2 izreke ove vodopravne dozvole, takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša, te u slučajevima



kada uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom upravljanja vodnim područjima i provedenoj analizi utjecaja.

Južno od upravne zgrade B nalazi se većim dijelom asfaltirani prostor koji služi kao otvoreno parkiralište vozila (jugozapadni plato), skladištenje signalizacije u prometu i sl., te objekt solane. Manji dio prostora koji služi za skladištenje raznih znakova i opreme potrebne za kontrolu prometa je još uvijek na neasfaltiranoj podlozi. Prema prethodnoj vodopravnoj dozvoli, korisniku je bilo naloženo na istome izvesti interni oborinski sustav odvodnje, kao i asfaltirati manipulativne površine. Korisnik je jedan dio napravio, te ugradio još jedan separator ulja, a preostali dio se obvezao Programom mjera završiti sukladno ishodenoj građevinskoj dokumentaciji najkasnije do listopada 2023. godine, kao i ispitati cjelokupni interni sustav odvodnje i uređaje za obradu otpadnih voda na vodonepropusnost, funkcionalnost i strukturnu stabilnost.

Korisnik je redovito obavljao uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih okna na oknima KO1 i KO2, osim u 2020. godini, kada zbog administrativnih problema (kašnjenja natječaja javne nabave) nisu ugovorili uzorkovanje s ovlaštenim laboratorijem. U 2017. godini bila je jednom od ukupno dva propisana uzorkovanja godišnje, povišena ekotoksičnost na dafnije i iznosila je 4 (MDK: 2) na oknu KO1, a u 2016. godini jednom su bili povišeni detergentski neionski na oknu KO2 i iznosili su 1.46 mg/l (MDK: 1 mg/l). Svi ostali pokazatelji bili su u dozvoljenim graničnim vrijednostima emisija za ispuštanje u površinske vode. Obzirom na neadekvatnost prijamnika i stanje voda koje je vrlo loše, korisniku se propisuje izrekom dozvole učestalije uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda na oknima KO1 i KO2

Naknada za zaštitu voda (NZV) obračunavat će se sukladno članku 33. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19).) i članku 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 48/19). Obzirom da nema tehnoloških gubitaka jer su industrijske otpadne vode zapravo vode od pranja vozila, količina izlazne otpadne vode jednaka je ulaznoj vodi isporučenoj putem isporučitelja vodnih usluga (IVU-a) iz javnog vodoopskrbnog sustava

Na predmetnoj lokaciji zbrinjava se privremeno opasan i neopasan otpad, u odgovarajućim spremnicima do konačnog zbrinjavanja po ovlaštenim sakupljačima.

Izreka vodopravne dozvole u skladu je s odredbama Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/19 i 84/21) i podzakonskim propisima, i to:

- Točka 1. u skladu je s člankom 46. i člankom 167. stavkom 1. točkom 1. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21), Planom upravljanja vodnim područjima 2016.–2021. i člankom 38. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine br. 9/20);
- Točka 2. u skladu je s člankom 66. i 71. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21) i člankom 4. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 26/20);



- Točka 3. u skladu je s člankom 49. i 70. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21) i člankom 4., 7., 10. i 11. i Prilogom 1. Tablicom 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 26/20);
- Točka 4. u skladu je s člankom 66. i 71. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21) i člankom 4. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 26/20);
- Točka 5. u skladu je s člankom 46., 80. i 167. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21) i člankom 38. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine, broj: 9/20);
- Točka 6. u skladu je s člankom 46. i 78. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21) i člankom 3., člankom 5. i člankom 6. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine br. 3/11);
- Točka 7. u skladu je sa člankom 76. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21) i člankom 14. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 26/20);
- Točka 8. u skladu je sa Prilogom IV Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine br. 9/20),), člankom 83. stavak 3 Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21) i točkom IV 2. Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine br. 5/11);
- Točka 9. u skladu je s člankom 46. i 49. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21);
- Točka 10. u skladu je s člankom 34., 37. i Prilogom IV. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20);
- Točka 11. u skladu je sa člankom 171. Zakona o vodama (Narodne novine br. 66/19 i 84/21) i člankom 39. stavak 2. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20), i člankom 33. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19).



Prema tarifnom broju 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21 i 95/21) na vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda se ne plaća upravna pristojba.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb. Žalba se predaje Hrvatskim vodama neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje usmeno na zapisnik.



Službena osoba

Anamarija Jelovečki, dipl.ing.kem.

Prilog: pregledna situacija sustava odvodnje

DOSTAVITI: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Širolina 4

10 000 Zagreb

Na znanje:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora,
(putem elektroničke pošte)
2. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Vodopravna inspekcija
(putem elektroničke pošte: vodopravne.dozvole@dirh.hr)
3. Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina 1, 10 000 Zagreb
4. Hrvatske vode
 - Sektor zaštite voda
 - Služba zaštite voda
 - Pismohrana



076873201